

**TRONCATRICE ELETTROPNEUMATICA**

- Lama in widia Ø 500 - 530 - 550 mm
- Motore trifase 3HP 2800 giri/min
- Diametro albero lama 30 mm
- Scorrimento radiale gruppo lama
- Pressione d'esercizio minima 7 ATM
- Regolazione d'uscita lama
- ACCESSORI IN DOTAZIONE:**
 - Lama in widia Ø 530 mm
 - Morse pneumatiche
 - Lubrificazione automatica
 - Protezione integrale lama manuale
 - Inclinazione automatica della testa 45°-90°-45 -22,5°
 - Possibilità di eseguire tagli intermedi da 45° sx o 22,5° dx
 - Basetta alluminio sostituibile
 - Filtro d'aria
 - Pistola aria
 - Chiavi servizio
- A RICHIESTA:**
 - Motore monofase
 - Lama widia Ø 500 mm
 - Lama widia Ø 550 mm
 - Supplemento per montaggio lama Ø 550 mm
 - Kit morsa verticale

**AUTOMATIC CUTTING OFF MACHINE**

- T.C.T. saw blade Ø 500 - 530 - 550 mm
- Three-phase motor 3HP 2800 r.p.m.
- Blade Shaft diameter 30 mm
- Radial sliding of the sawing unit
- Min. working pressure 7 bar
- Blade cut adjustment
- STANDARD EQUIPMENT:**
 - T.C.T. saw blade Ø 530 mm
 - Pneumatic clamps
 - Pneumatic spray mist lubrication
 - Integral protection of the blade
 - Automatic tilting of the head from 45°-90°-45 -22,5° by switch
 - Possibility to perform all intermediary angles from 45° left to 22,5° right
 - Interchangeable cutting base made in aluminium
 - Air filter
 - Air gun
 - Service spanners
- OPTIONALS:**
 - Single phase motor
 - T.C.T. saw blade Ø 500 mm
 - T.C.T. saw blade Ø 550 mm
 - Extra for blade Ø 550 mm
 - Vertical clamping kit

**TRONÇONNEUSE AUTOMATIQUE**

- Lame en carbure Ø 500 - 530 - 550 mm
- Moteur triphase 3CV 2800 T/min.
- Diametre arbre porte lame Ø 30 mm
- Glissement radial de l'unité de sciage
- Pression d'exercice 7 Bar
- Reglage sortie de la lame
- EQUIPEMENT STANDARD:**
 - Lame en carbure Ø 530 mm
 - Etaux pneumatiques
 - Dispositif de pulverisation
 - Protection totale de la tête
 - Pivotement pneumatique de la tête de 45°-90°-45 -22,5°
 - Coupes intermediaires de 45° gauche jusque'à 22,5° droite
 - Tablette de coupe en alu interchangeable
 - Unité de conditionnement de l'air
 - Soufflette
 - Cles de service
- EQUIPEMENT SUR DEMANDE:**
 - Moteur monophasé
 - Lame en carbure de 500 mm
 - Lame en carbure de 550 mm
 - Supplément pour adaptation lame de 550 mm
 - Kit etau vertical

**GEHRUNGSSÄGE**

- HM Sägeblatt Ø 500 - 530 - 550 mm
- Drehstom-motor 3PS 2800 U/min. 220/380 50Hz.
- Sägewelle Ø 30 mm
- Radial lauf der Saegeaggregat
- Druckanschluss 7 ATU
- Sägeblattaussgang Einstellung
- MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:**
 - HM Sägeblatt Ø 530 mm
 - Pneumatische Spannung
 - Sprüheinrichtung
 - Voll Schutzhäube des Sägeaggregat
 - Vorrichtung für Späneabsaugung
 - Automatisch Schwenkung Derkopf 45°-90°-45 -22,5°
 - Zwischengradeneinstellung von 45° Links bis 22,5° Rechts
 - Auswechselbare Schnittaufflage aus alu
 - Wartungseinheit
 - Ausblaspistole
 - Bedienungsschlüssel
- SONDERZUBEHÖR:**
 - Einphasig motor
 - HM Sägeblatt Ø 500 mm
 - HM Sägeblatt Ø 550 mm
 - Mehraufwand wegen Schnitt mit Sägeblatt Ø 550 mm
 - Vertikal Werkspannung

**MAQUINA DE CORTE AUTOMATICA**

- Sierra en widia Ø 50 - 530 - 550 mm
- Motor trifasico 3HP 2800 r.p.m.
- Diametro del eje de la sierra 30 mm
- Deslizamiento radial grupo sierra
- Presion de trabajo minima 7 Kg/cm.
- Regulación de salida de la sierra
- ACCESORIOS INCLUIDOS:**
 - Sierra en widia Ø 530 mm
 - Mordazas neumáticas
 - Lubricación automatica
 - Protección integral de la sierra
 - Inclinación automatica del cabezal 45°-90°-45 -22,5°
 - Posibilidad de seguir cortando intermedio de 45° izquierda a 22,5° derecha
 - Pie de aluminio intercambiable
 - Filtro de aire
 - Pistola de aire
 - Llaves de servicio
- OPCIONALES:**
 - Motor monofasico
 - Sierra en widia Ø 500 mm
 - Sierra en widia Ø 550 mm
 - Modificación pro sierra Ø 550 mm
 - Kit mordaza vertical

**TRONZADORA AUTOMATICA**

- Disco Pastilhado Ø 500 - 530 - 550 mm
- Motor trifasico 3CV 2800 r.p.m.
- Veio portadisco Ø 30 mm
- Deslizamento radial do disco
- Fluxo pneumático de 7 bar
- Regulação de saída do disco
- EQUIPAMENTO STANDARD:**
 - Disco pastilhado Ø 530 mm
 - Apertos pneumáticos
 - Sistema lubrificação automatico
 - Priteção integral do disco
 - Inclinação automatica de cabeça a 45°-90°-45 -22,5°
 - Possibilidade fazer cortes intermedios 45° dir 22,5° esq
 - Base de aluminio substituível
 - Filtro de ar
 - Pistola de ar
 - Chaves de serviço
- OPÇÕES:**
 - Motor monofasico
 - Disco pastilhado Ø 500 mm
 - Disco pastilhado Ø 550 mm
 - Modificação por disco Ø 550 mm
 - Kit aperto vertical



Macchine per la lavorazione dell'alluminio e del pvc
Aluminium and pvc working machinery



Via Togliatti, 81 - 47827 Villa Verucchio (RN) - Italy
Tel. 0541/677315 - Fax 0541/678752
www.lgf.it - info@lgf.it

TRONCATRICE ELETTROPNEUMATICA

AUTOMATIC CUTTING OFF MACHINE


TRONÇONNEUSE AUTOMATIQUE

GEHRUNGSSÄGE

MAQUINA DE CORTE AUTOMATICA

TRONZADORA AUTOMATICA





1 Sistema di battitura a gradi intermedi
 Intermediate degrees stop fence
 Butee degrees intermediaires
 Anschlag für Mittlereinkelstellungen
 Tope para grados intermedios
 Batentes para graus intermédios



2 Sistema di morse orizzontali e verticali
 Vertical and horizontal clamps devices
 Systeme etaux verticaux et horizontaux
 Vertical und Horizontal Spannklemme System
 Sistema de mordazaz verticales y horizontales
 Sistema de aperto vertical e horizontal



3 Pannello di controllo
 Control panel
 Panulox de control
 Schalttafel
 Panel de Control
 Panel de Control

