machines pour la menuiserie

ligne **formula**

scm

scies radiales

formula sr 650
formula sr 750
formula sr 900

formula		sr 900	sr 750	sr 650
Diamètre lame	mm	400	350 ÷400	350 ÷400
Inclinaison lame		-45° ÷ +45°	-45° ÷ +45°	-45° ÷ +45°
Profondeur maxi. de goupe avec lame à 90°/45° (*avec lame de diamètre 400 mm en option)	mm	120/83	120/83*	120/83*
Capacité maxi. de tronçonnage	mm	900 x 20	750 x 20	640 x 20
Puissance moteur triphasé à partir de	kW/Hz	4 (4) / 50 (60)	3 (3) / 50 (60)	3 (3) / 50 (60)

scies radiales groupes opérateurs

Fonctionnalité dans le temps

Protection sur la colonne

La machine est équipée de mécanismes et solutions tels que la protection sur la colonne de support, qui protège les parties mécaniques des poussières en assurant un fonctionnement durable dans le temps.

Précision et coulissement

Chariot à 8 roulements

Les 8 roulements pour le coulissement sur des guides en acier confèrent au chariot un mouvement très fluide et un support optimal pour un résultat de coupe parfait.

Sécurité absolue pour l'opérateur

Capot de protection

Le capot de protection de la lame permet à l'opérateur de travailler en toute sécurité.

Précision de coupe maximale

Bras en fonte avec guides interchangeables en acier

La structure en fonte donne au bras une solidité et une rigidité exceptionnelles, pour garantir une précision de coupe maximale. Les guides interchangeables en acier permettent à l'opérateur le remplacement facile et rapide des guides en cas de détérioration, sans nécessité d'intervenir directement sur le bras.